



FILDUC 1879

HUILE ENTIERE POLYVALENTE

TARAUDAGE, PERCAGE, SCIAGE
SEULEMENT 2% DE COV

DEFINITION

Fluide de coupe prête à l'emploi chargée en agents extrême-pression, pour toutes les opérations d'usinages difficiles en manuel ou en automatique.

BENEFICES

Polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés,
Supprime le grippage et le broutage,
Excellent pouvoir de lubrification,
Additivé en extrême pression, anti-corrosion, anti usure
Très bonne adhérence sur les surfaces,
Excellente résistance au cisaillement,
Evite les reprises et les rejets,
Améliore le rendement,
Evite la chauffe des outils,
Ne contient pas de silicone.

DOMAINES D'APPLICATIONS

FILDUC 1879 est destiné à la lubrification des outils de coupe.
Permet la formation de copeaux réguliers et supprime les arrachements et les rayures.
FILDUC 1879 est recommandé en taraudage, fraisage, perçage, découpage, sciage emboutissage d'inox et d'aciers spéciaux.
Ne pas utiliser sur métaux ou alliages cuivreux (risque de taches).

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide visqueux
Couleur	brune
Viscosité 40°C (ASTM D445)	510 cSt
Densité à 20°C (NF T 60 101)	0.97
COV	< 2%

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

- 1/2 -

FT 859 / Indice 11 – 14/09/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

MODE D'APPLICATION

Placer sur les tarauds ou les forets ou sur la pièce à usiner avant le début de l'opération
(Renouveler si nécessaire).

Pour des applications particulières à la verticale ou renversées, ce produit existe en pâte : 886 – TA 1800.

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml	Réf. 4859 A4	x 12
Burette 125 ml	Réf. 2859 R1	x 12
Jerrican 5 l	Réf. 2859 J1	x 4
Fût 200 l	Réf. 2859 U2	x 1

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

- 2/2 -

FT 859 / Indice 11 – 14/09/2010

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.