

Ruban adhésif toilé / « Toile américaine » 50 mm x 50 m

Référence	EAN	Couleur
886635	3660338400438	GRIS
886636	3660338400445	NOIR
886637	3660338400452	BLANC



Description

Ruban adhésif tissu couché polyéthylène étanche et imperméable. Épaisseur de 180µm. Produits multi-usages. Température de service de -15°C à +75°C. Déchirable à la main. Bonnes propriétés de déroulement. Flexible et conformable. Excellente adhérence. Imperméable, résistant. Bonne performance en basse température pour des applications en hiver. Conformités REACH et RoHS

Applications

Assemblage de moquettes. Etanchéité de conduites à température moyenne. Etanchéité des doubles vitrages. Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante. Tous usages en étanchéité, masquage de courte durée, protection, jointage.

Caractéristiques

Attribut technique	Valeur nominale	Méthode d'essai
Largeur	50 mm	
Longueur	50 m	
Épaisseur	0,18 mm	AFERA 5006
Charge à la rupture	35 N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur de l'acier	6,0 N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur l'endos	3,5 N/cm	IEC 60454-2

Précautions d'emploi & stockage

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants. La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être d'au moins 24 mois suivant la date de fabrication.

Conditionnement

- Rouleau vendu à l'unité