

## APPLICATION

Le **HT33** est un harnais de sécurité équipé d'une ceinture de maintien au poste de travail. Il est équipé de : 1 point d'ancrage dorsal + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle plates. Ce harnais est avec sous-fessière.

The **HT33** is a safety harness with a work belt. It has 1 back anchorage point + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by flat buckle. This harness has an under-buttock strap.



## DESCRIPTION

HARNAIS ceinture comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal : acier zingué bichromaté.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.
- Poids : 790 g.
- Tailles : S, M, XL.

CEINTURE :

- Ceinture comportant des dés latéraux, permettant l'amarrage d'une longe de maintien.
- Réglable de la taille & ouverture rapide par un seul jeu de boucles, avec passant élastique de maintien de l'excédent de sangle.
- Dossieret en mousse thermoformée, avec sur la face intérieure un revêtement en tissu éponge

HARNESS Belt with :

- A back anchor point : yellow zinc bichromated.
- Adjustable thoracic webbing with quick fitting buckle.
- Weight : 790 g.
- Size : S, M, XL.

BELT :

- Working belt incorporating side « D » for attaching a work positioning lanyard.
- Adjustable with quick opening using a single set of buckles. Excess belt is held in position with elastic loops.
- The back support is made of thermoformed foam.
- The inside surface has a sponge type covering.

## OPTIONS

- Ceinture de maintien au poste adaptable. / Adjustable working belt.
- Epaulière mousse thermocomprimée / Thermo-compressed foam shoulder pad.

## Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards : boucles rapides
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté, - découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : PP.
- Sangles PE, teintée masse, largeur 45 mm.
- Couture automatique : fil PE 12/3.
- Thigh straps adjustment : quicks buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated, - stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : PP.
- PE webbings, colour-fast, width : 45 mm.
- Machine stitched : PE 12/3.

## Certification CE / CE certification

- N° : 0082/352/160/01/99/0003
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

## Norme / Standard

- EN 361 - EN358

## Equipements associés / Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

## CODES

TAILLE / SIZE	CODE
S	33042
M	18012
XL	12322