

**WBE 700 (600512000) Perceuse d'angle**  
**carton**

Référence 600512000  
EAN 4007430083005



Photo semblable



- Perceuse d'angle puissante pour le perçage dans les endroits difficiles d'accès
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Puissance absorbée nominale            | 700 W           |
| Puissance utile                        | 305 W           |
| Ø de perçage dans l'acier              | 10 mm           |
| Ø de perçage dans le bois tendre       | 25 mm           |
| Vitesse de rotation à vide             | 850 - 2600 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 2300 /min       |
| vitesses                               | 1               |
| Couple de rotation max.                | 8 Nm            |
| Ouverture de mandrin                   | 1 - 10 mm       |
| Filet de broche de perçage             | 1/2"-20 UNF     |
| Poids sans câble                       | 2 kg            |
| Longueur de câble                      | 4 m             |

**Vibration**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Mandrin à clé  
Clé de mandrin  
Poignée latérale