Pièces de **RACCORDEMENT**

UNE GAMME POUR ASSURER TOUS LES MONTAGES

Les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d'adapter les installations en fonction des différentes configurations.
La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinés dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison etc.) offrent les solutions d'adaptation indispensables aux montages des réseaux.

FLUIDES

Air, Eau, Fluide inerte

FILETAGES

- Filetage conique pour raccordement avec étanchéité dans le filet :
  Norme ISO 7-1
  Les dimensions des filetages vont de R 1/8 à R 2 (suivant le type de pièces)

- Filetage cylindrique pour raccordement sans étanchéité dans le filet avec joint :
  Norme ISO 228
  Les dimensions des filetages vont de G 1/8 à G 2 (suivant le type de pièces).
  L'étanchéité se fera grâce à un joint.

- Filetage normalisé métrique ISO à filet triangulaire d'usages généraux :
  Norme ISO 262



BSPT



BSPP



Métrique

La gamme des accessoires de raccordement inclus des pièces avec filetages métriques M5 x 0,8. Les filetages mixtes M5 x G 1/8, permettent de passer du filetage métrique au filetage BSP.

CARACTÉRISTIQUES

Types de pièces	Matière	Pression
Connecteurs	Laiton nickelé	0 à 15 bar
Jonctions	Acier	0 à 15 bar
Pièces Inox	Acier inox	0 à 25 bar
Connecteurs plastiques	Plastique injecté	0 à 10 bar

Produit associé :
Clapets anti-retour - Silencieux d'échappement

Mamelon double conique - A2

Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 0 à 15 bar

Matière : Laiton et laiton nickelé



A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Filetage mâle BSPT	Filetage mâle BSPT	Référence
21	12	8	8	R 1/8	R 1/8	**A2 1818**
24	14	11	8	R 1/8	R 1/4	**A2 1814**
25	17	11.5	8	R 1/8	R 3/8	**A2 1838**
27	14	11	11	R 1/4	R 1/4	**A2 1414**
28	17	11.5	11	R 1/4	R 3/8	**A2 1438**
32	22	14	11	R 1/4	R 1/2	**A2 1412**
29	17	11.5	11.5	R 3/8	R 3/8	**A2 3838**
32.5	22	14	11.5	R 3/8	R 1/2	**A2 3812**
35	22	14	14	R 1/2	R 1/2	**A2 1212**
37	27	16.5	14	R 1/2	R 3/4	**A2 1234**
39.5	27	16.5	16.5	R 3/4	R 3/4	**A2 3434**
42.5	34	19	16.5	R 3/4	R 1	**A2 3401**
45.5	34	19	19	R 1	R 1	**A2 0101**
54.5	54	23	22	R 1 1/2	R 1 1/4	**A2 4942**
49.5	49	21.5	20	R 1 1/4	R 1	**A2 4201**
49.5	49	21	21	R 1 1/4	R 1 1/4	**A2 4242**
57	53.5	24	24	R 1 1/2	R 1 1/2	**A2 4949**
59.5	67	26.5	23	R 2	R 1 1/2	**A2 6049**
59	67	25	25	R 2	R 2	**A2 6060**

PREVOST SAS - C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.raccordsprevost.fr

Ce document peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ces clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis.