



ORASOLV B30

GAMME STANDARD

EVAPORATION RAPIDE

DEFINITION

Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très hautes qualités pour un dégraissage performant. Ce solvant à l'avantage de s'évaporer relativement vite par rapport aux produits courants du marché.

BENEFICES

Ne contient pas de solvants recyclés.
Traitement des déchets très économique par la filière ORAPI.
Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.
Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques.
Evaporation rapide.
Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques: nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés). S'utilise en fontaines ou au chiffon.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Couleur	incolore
Odeur	caractéristique
Densité à 20°C	0,786
Point éclair	> 30°C
Vitesse d'évaporation (norme interne)	0.2
Rigidité diélectrique	> 40 000 V

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé.

Ne pas utiliser en fontaine.

EMBALLAGES

Bidon 1 l	Réf. 2564 I2	x 12
Jerrican 5 l	Réf. 2564 J1	x 4
Tonnelet 20 l	Réf. 2564 O1	x 1
Fût 200 l	Réf. 2564 U2	x 1

INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.

ORAPI s'occupe de tout.
Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.