

# GEL DECAPANT UNIVERSEL

## Fiche Technique

# AEXALT

Mise à jour : 05/2015

*Décapant très puissant  
pour peintures, vernis,  
colles...*



### CONDITIONNEMENTS

Réf : **DEC 510**  
Bidon - 12 x 1 L

Réf : **DEC 511**  
Bidon - 4 x 5 L

Réf : **DEC 512**  
Tonnelet - 20 Kg

### Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.  
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### • DESCRIPTION

Décapant gel pour peinture, vernis, lasure.  
Action rapide et efficace.  
Étudié pour attaquer les films minces.  
**Sans chlorure de méthylène.**  
Ne noircit pas le bois.  
Efficace sur de supports tels que : bois, pierre, béton, acier, inox, aluminium.  
Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.

### • MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.  
Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau sur surface sèche.  
Laisser agir de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décapier. Rincer. Si besoin renouveler l'opération.  
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE.  
Consommation moyenne : 3 à 5 m<sup>2</sup> au litre.

### • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Gel
- Incolore à légèrement jaune
- d = 0.87 +/- 0.03
- Point éclair < 21°C

### • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).  
Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.  
Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

### STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP »).  
Étiquetage : GHS02 ; GHS05 ; GHS07 ; H225 ; H314 ; H336.

### TRANSPORT ADR

Soumis.

### AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)

# AEXALT