



Filclair Al Standard transparent



Caractéristiques

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

Température d'utilisation: -15°C à +60°C

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

Utilisation

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n°10617 du 12/09/2008)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de gaz industriels

Passage de produits chimiques légers

Refoulement d'eau

Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales - lait)

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 m - Coloris : Transparent

| Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 4*10 +/- 0.2 | 86 | 40 | 20 | 60 | FI0410025 | ND | NC |
| 6*12 +/- 0.2 | 110 | 55 | 20 | 60 | FI0612025 | ND | NC |
| 7*13 +/- 0.5 | 121 | 55 | 20 | 60 | FI0713025 | ND | NC |
| 8*14 +/- 0.5 | 130 | 60 | 20 | 60 | FI0814025 | ND | NC |
| 9*15 +/- 0.5 | 141 | 65 | 20 | 60 | FI0915025 | ND | NC |
| 10*16 +/- 0.5 | 155 | 75 | 20 | 60 | FI1016025 | ND | NC |
| 12*19 +/- 0.5 | 216 | 80 | 20 | 60 | FI1219025 | ND | NC |
| 13*20 +/- 0.5 | 225 | 90 | 20 | 60 | FI1320025 | ND | NC |
| 15*23 +/- 0.5 | 308 | 100 | 20 | 60 | FI1523025 | ND | NC |
| 16*24 +/- 0.5 | 319 | 110 | 20 | 60 | FI1624025 | ND | NC |
| 19*27 +/- 0.5 | 363 | 125 | 20 | 60 | FI1927025 | ND | NC |
| 20*28 +/- 0.8 | 372 | 130 | 20 | 60 | FI2028025 | ND | NC |
| 25*34 +/- 0.8 | 524 | 150 | 15 | 50 | FI2534025 | ND | NC |
| 25*36 +/- 0.8 | 622 | 160 | 15 | 50 | FI2536025 | ND | NC |
| 30*40 +/- 0.8 | 670 | 180 | 12 | 38 | FI3040025 | ND | NC |
| 32*42 +/- 0.8 | 716 | 185 | 12 | 38 | FI3242025 | ND | NC |
| 38*48 +/- 1.0 | 865 | 220 | 10 | 32 | FI3848025 | ND | NC |
| 40*52 +/- 1.0 | 1036 | 280 | 10 | 25 | FI4052025 | ND | NC |
| 50*64 +/- 1.0 | 1440 | 420 | 8 | 25 | FI5064025 | ND | NC |

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Transparent

| Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 4*10 +/- 0.2 | 86 | 40 | 20 | 60 | FI0410050 | ND | NC |
| 6*12 +/- 0.2 | 110 | 55 | 20 | 60 | FI0612050 | ND | NC |
| 7*13 +/- 0.5 | 121 | 55 | 20 | 60 | FI0713050 | ND | NC |
| 8*14 +/- 0.5 | 130 | 60 | 20 | 60 | FI0814050 | ND | NC |
| 9*15 +/- 0.5 | 141 | 65 | 20 | 60 | FI0915050 | ND | NC |
| 10*16 +/- 0.5 | 155 | 75 | 20 | 60 | FI1016050 | ND | NC |
| 12*19 +/- 0.5 | 216 | 80 | 20 | 60 | FI1219050 | ND | NC |
| 13*20 +/- 0.5 | 225 | 90 | 20 | 60 | FI1320050 | ND | NC |
| 15*23 +/- 0.5 | 308 | 100 | 20 | 60 | FI1523050 | ND | NC |
| 16*24 +/- 0.5 | 319 | 110 | 20 | 60 | FI1624050 | ND | NC |
| 19*27 +/- 0.5 | 363 | 125 | 20 | 60 | FI1927050 | ND | NC |
| 20*28 +/- 0.8 | 372 | 130 | 20 | 60 | FI2028050 | ND | NC |

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----|----|----|-----------|----|----|
| 25*34 +/- 0.8 | 524 | 150 | 15 | 50 | FI2534050 | ND | NC |
| 25*36 +/- 0.8 | 622 | 160 | 15 | 50 | FI2536050 | ND | NC |
| 30*40 +/- 0.8 | 670 | 180 | 12 | 38 | FI3040050 | ND | NC |
| 32*42 +/- 0.8 | 716 | 185 | 12 | 38 | FI3242050 | ND | NC |
| 38*48 +/- 1.0 | 865 | 220 | 10 | 32 | FI3848050 | ND | NC |
| 40*52 +/- 1.0 | 1036 | 280 | 10 | 25 | FI4052050 | ND | NC |
| 50*64 +/- 1.0 | 1440 | 420 | 8 | 25 | FI5064050 | ND | NC |

DISPONIBLE SANS PHTALATE OU SANS SVHC AVEC MINIMUM DE COMMANDE



Filclair Al Standard Couleur



Caractéristiques

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

Température d'utilisation : -15°C à +60°C

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non-éclatement) à 23°C

Utilisation

Passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15°GL (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10617 du 28/12/1990)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de gaz industriels

Passage de produits chimiques légers

Refolement d'eau

Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

Marquage

FILCLAIR AL  - Ø int. - Ø ext. + code de traçabilité

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 m - Coloris : Bleu ou rouge transparent

| Coloris | Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|---------|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| Bleu | 8 x 14 | 130 | 60 | 20 | 60 | FIBLT0614025 | NC | NC |
| Rouge | 8 x 14 | 130 | 60 | 20 | 60 | FIRT0814025 | NC | NC |
| Bleu | 10 x 16 | 155 | 75 | 20 | 60 | FIBLT1016025 | NC | NC |
| Rouge | 10 x 16 | 155 | 75 | 20 | 60 | FIRT1016025 | NC | NC |
| Bleu | 12 x 19 | 216 | 80 | 20 | 60 | FIBLT1219025 | NC | NC |
| Rouge | 12 x 19 | 216 | 80 | 50 | 60 | FIRT12119025 | NC | NC |
| Bleu | 13 x 20 | 225 | 90 | 20 | 60 | FIBLT1320025 | NC | NC |
| Rouge | 13 x 20 | 225 | 90 | 20 | 60 | FIRT1320025 | NC | NC |
| Bleu | 15 x 23 | 308 | 100 | 20 | 60 | FIBLT1523025 | NC | NC |
| Rouge | 15 x 23 | 308 | 100 | 20 | 60 | FIRT1523025 | NC | NC |
| Bleu | 16 x 24 | 319 | 110 | 20 | 60 | FIBLT1624025 | NC | NC |
| rouge | 16 x 24 | 319 | 110 | 20 | 60 | FIRT1624025 | NC | NC |
| Bleu | 19 x 27 | 363 | 125 | 20 | 60 | FIBLT1927025 | NC | NC |
| Rouge | 19 x 27 | 363 | 125 | 20 | 60 | FIRT1927025 | NC | NC |
| Bleu | 20 x 28 | 372 | 130 | 20 | 60 | FIBLT2028025 | NC | NC |
| Rouge | 20 x 28 | 372 | 130 | 20 | 60 | FIRT2028025 | NC | NC |
| Bleu | 25 x 34 | 524 | 150 | 15 | 50 | FIBLT2534025 | NC | NC |
| Rouge | 25 x 34 | 524 | 150 | 15 | 50 | FIRT2534025 | NC | NC |

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Bleu ou rouge transparent

| Coloris | Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|---------|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| Bleu | 8 x 14 | 130 | 60 | 20 | 60 | FIBLT0814050 | NC | NC |
| Rouge | 8 x 14 | 130 | 60 | 20 | 60 | FIRT0814050 | NC | NC |
| Bleu | 10 x 16 | 155 | 75 | 20 | 60 | FIBLT1016050 | NC | NC |
| Rouge | 10 x 16 | 155 | 75 | 20 | 60 | FIRT1016050 | NC | NC |
| Bleu | 12 x 19 | 216 | 80 | 20 | 60 | FIBLT1219050 | NC | NC |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|-----|----|----|--------------|----|----|
| Rouge | 12 x 19 | 216 | 80 | 50 | 60 | FIRT1219050 | NC | NC |
| Bleu | 13 x 20 | 225 | 90 | 20 | 60 | FIBLT1320050 | NC | NC |
| Rouge | 13 x 20 | 225 | 90 | 20 | 60 | FIRT1320050 | NC | NC |
| Rouge | 15 x 23 | 308 | 100 | 20 | 60 | FIRT1523050 | NC | NC |
| Bleu | 16 x 24 | 319 | 110 | 20 | 60 | FIBLT1624050 | NC | NC |
| rouge | 16 x 24 | 319 | 110 | 20 | 60 | FIRT1624050 | NC | NC |
| Rouge | 19 x 27 | 363 | 125 | 20 | 60 | FIRT1927025 | NC | NC |

* Sur demande : minimum de commande 500 m - Délai 3 semaines

Revêtement autres coloris sur demande : majoration 10% - Délai 3 semaines

Minimum de commande 1 000 m jusqu'au Ø 12 ; 500 m au-dessus

NC : Non Créé



Filclair Al Prémium Transparent



Caractéristiques

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
 Température d'utilisation : -15°C à +60°C
 PS (pression de service) à 23°C
 PLNE (pression limite de non-éclatement) à 23°C

Utilisation

Passage de produits ou liquides alimentaires - à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15° GL (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10617 du 12/09/2008)
 Alimentation de machines et outillages à air comprimé
 Passage de gaz industriels
 Passage de produits chimiques légers
 Refoulement d'eau
 Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
 Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

Marquage

AL  + code de traçabilité

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 m - Coloris : Transparent

| Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 4 x 8 +/- 0.2 | 49 | 40 | 18 | 54 | FI0408025 | 6040813 | NC |
| 6.3*11 +/- 0.2 | 82 | 50 | 18 | 54 | FI06311025 | 6631110 | NC |
| 8*13 +/- 0.5 | 105 | 65 | 15 | 45 | FI0813025 | 6081311 | NC |
| 10*15 +/- 0.5 | 131 | 85 | 15 | 45 | FI1015025 | 6101514 | NC |
| 12*18 +/- 0.5 | 170 | 105 | 12 | 36 | FI1218025 | 6121819 | NC |
| 15*21 +/- 0.5 | 216 | 145 | 10 | 30 | FI1521025 | 6152110 | NC |
| 16*22 +/- 0.5 | 222 | 155 | 10 | 30 | FI1622025 | 6162218 | NC |
| 19*26 +/- 0.8 | 302 | 195 | 10 | 30 | FI1926025 | 6192611 | NC |
| 25*33 +/- 0.8 | 432 | 235 | 10 | 30 | FI2533025 | 6253312 | NC |
| 40 x 50 +/- 1.0 | 885 | 240 | 8 | 24 | FI4050025 | 6405018 | NC |
| 50 x 60 +/- 1.0 | 1072 | 390 | 8 | 24 | FI5060025 | 6506012 | NC |

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Transparent

| Ø int x Ø ext (mm) | Poids (g/m) | Ø Courb. (mm) | PS (Bar) | PLNE (Bar) | Code Article | Code EAN 342256 | Prix (euro/m) |
|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 4 x 8 +/- 0.2 | 49 | 40 | 18 | 54 | FI0408050 | 6040820 | NC |
| 6.3*11 +/- 0.2 | 82 | 50 | 18 | 54 | FI06311050 | 6631127 | NC |
| 8*13 +/- 0.5 | 105 | 65 | 15 | 45 | FI0813050 | 6081328 | NC |
| 10*15 +/- 0.5 | 131 | 85 | 15 | 45 | FI1015050 | 6101521 | NC |
| 12*18 +/- 0.5 | 170 | 105 | 12 | 36 | FI1218050 | 6121826 | NC |
| 15*21 +/- 0.5 | 216 | 145 | 10 | 30 | FI1521050 | 6152127 | NC |
| 16*22 +/- 0.5 | 222 | 155 | 10 | 30 | FI1622050 | 6162225 | NC |
| 19*26 +/- 0.8 | 302 | 195 | 10 | 30 | FI1926050 | 6192628 | NC |
| 25*33 +/- 0.8 | 432 | 235 | 10 | 30 | FI2533050 | 6253329 | NC |
| 40 x 50 +/- 1.0 | 885 | 240 | 8 | 24 | FI4050050 | 6405025 | NC |
| 50 x 60 +/- 1.0 | 1072 | 390 | 8 | 24 | FI5060050 | 6506029 | NC |

Autres longueurs sur demande
