

Extrême pression



CONDITIONNEMENTS

Réf : 1583

Aérosol - 12 x 650 ml

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Fluide polydiméthylsiloxanique à chaîne linéaire de très haute viscosité.

Forme un gel après évaporation du solvant porteur. Présente une bonne stabilité thermique et un bas point de congélation. Utilisation de -45 à +230°C. Faible tension superficielle, compressibilité élevée.

Bonne résistance à l'oxydation. Absence de vieillissement sous l'action des agents atmosphériques. Bonne résistance aux cisaillements intenses et prolongés. Soluble dans les solvants aliphatiques et aromatiques. Insoluble dans l'eau et l'alcool.

Viscosité à 25°C 60000 mm²/s.

Point d'écoulement -45°C.

Rigidité diélectrique à 25°C = 18 KV/mm.

Préparation facilement inflammable.

Gaz propulseur ininflammable.

• UTILISATION

Agent anti-adhérent : démoulage de matières plastiques et d'articles de fonderie.

Agent lubrifiant : lubrification d'élastomères ou de matières plastiques sur métal. Agent de glissement de pièces coulissantes ou en mouvement. Étanchéité des joints, convient pour les vannes et les robinets (robinets de gaz butane/ propane, azote, CO₂ etc...) – Ne pas utiliser en présence d'oxygène. Protection des matériels électriques contre la corrosion.

Lubrification des engrenages, cames, paliers, rouleaux, charnières.

Produit à usage professionnel.

• MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser par brèves pressions sur les parties à traiter. Appliquer un film plus ou moins épais selon le type d'utilisation. Garnir abondamment pour les opérations d'étanchéité ou d'isolation. Appliquer un film mince pour les opérations de lubrification.

Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d'accès.

• RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Gaz propulseur : 134 A et CO₂.

• SÉCURITÉ ET Législation

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).